

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP
			Übertrag:	
	Borde mit Stoßfuge ohne Verfüllung einbauen.	70 m
5.2.1.7	Herstellen von Paßstücken durch Schnitt der Bordsteine aus Beton, bei Gehrungsschnitten werden zwei Schnitte zur Abrechnung gebracht.	5 St
5.2.1.8	Einzeiler aus Granit-Kleinstein liefern und einbauen Material: Granit-Kleinstein, Größe 2, Güteklasse 1 DIN 18 502, Kanten gespalten, Einbau als Einfassungszeile, Bettung DIN 18 318 aus Beton C12/15, Dicke 20 cm, mit einseitiger Rückenstütze aus Beton C12/15, Fugen mit Mörtel MG III verfüllen bis OK Belag, einschl. aller erforderlichen Rand- und Abschlußsteine.	120 m
5.2.1.9	Pflasterzeile aus Betonpflaster liefern und einbauen, Maße 20 x 10 x 8 cm, Farbe grau-uni, mit Vorsatz aus farbechter Natursteinkörnung, Oberfläche gestrahlt, mit Fase und Abstandshaltern, Einbau auf L-Stein Breite 12 cm in Mörtelbell 3 - 5 cm, Fugen verfüllen mit Brechsand 0/2 bis zum Fugenverschluß, einschl. aller erforderlichen Rand- und Abschlußsteine.	7 m
5.2.1.10	Kiesschüttung für Traufstreifen liefern und einbauen, Material: Grubenkies, gewaschen, Körnung 16/32, Schichtdicke: ca. 20 cm Einbaubreite: bis 44 cm.	20 m ²
5.2.1.11	Pflasterfläche aus Betonstein aus Beton DIN EN 1338 liefern und einbauen, Maße 20 x 20 x 8 cm, Farbe grau-uni, mit Vorsatz aus farbechter Natursteinkörnung, Oberfläche gestrahlt, mit Fase und Abstandshaltern, Verlegung in Reihen mit versetzter Fuge, Pflasterbett aus Edelsplitt 2/5, Dicke 3 - 5 cm, Fugen verfüllen mit Brechsand 0/2 bis zum Fugenverschluß, einschl. aller erforderlichen Rand- und Abschlußsteine.	230 m ²